



vestoja

Raumweiß 2.0

MALERQUALITÄT

hoch deckend - hoch ergiebig - schneeweiß

**deckt
direkt
mit einem
Anstrich**

Eigenschaften: VESTOJA Raumweiß ist eine strapazierfähige, schneeweiße, matte Dispersions-Innenfarbe für hochwertige, atmungsaktive Wand- und Deckenanstriche. VESTOJA Raumweiß ist durch seine ausgewählte Rohstoffkombination hoch deckend, hoch ergiebig, geruchsarm, tropf- und spritzgehemmt und sehr leicht zu verarbeiten. Hervorragend geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche im ganzen Haus auf Innenputzen, Gips, Gipskartonplatten, Raufaser-, Präge- und Vinyltapeten, zum Überstreichen von bestehenden intakten, matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut umrühren. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben und kreichende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit Acryl-Tiefengrund grundieren. Für den Vor-Grundanstrich wird VESTOJA Raumweiß bis zu 10 % mit Wasser verdünnt, Deckanstrich unverdünnt auftragen. VESTOJA-Raumweiß kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden (auf Spritzviskosität einstellen). Zum Abtönen können Vollton- und Abtönfarben verwendet werden. Weitere Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.

Inhaltstoffe: Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzylmethyl-Chlor-methyl-Isothiazolinon). Enthält Isothiazolinonderivate.

10 L für ca. 75-80 m²
bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund



Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie Ala ab 2010).

Werkzeuge: Pinsel, Roller, Spritzgerät. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Trocknung: Überstreichbar nach ca. 3-4 Stunden. Nicht unter +5 °C (gilt für Untergrund und Umluft) verarbeiten.

Sicherheitshinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Achtung: Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Entsorgung: Restinhalt verarbeiten oder eintrocknen lassen, danach über den Hausmüll entsorgen und Leergebinde der Wertstofftonne zufügen. Geprüft nach DIN EN13300

Deckvermögen	Klasse 1 Bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m ² /Liter	
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 1 sehr gute Reinigungsfähigkeit (entspricht scheuerbeständig nach DIN 13300)	Glanzgrad matt

Vestische Glas und Farben

HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Im Fuhlenbrock 120 · 46242 Bottrop
Telefon 0 20 41 / 55 90 53 · Fax 0 20 41 / 54525
info@vestische-farben.de · www.vestische-farben.de