



vestoja

Bodenbeschichtung

Unigrund

Lösemittel-
frei

Eigenschaften: Farbige, seidematte Dispersionsfarbe zum Beschichten von Beton-, Putz- und Estrichflächen von Auffangwannen und Auffangräumen für Heizöl. Ölundurchlässige Beschichtung mit hoher Haftung und Elastizität.

Untergrund: muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit Tiefgrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung: streichen, rollen, spritzen (airless).

Beschichtungsaufbau: Drei unverdünnte Schichten mit Bodenbeschichtung in wechselnder Farbfolge.

Verbrauch: ca. 350-500 ml/m² pro Beschichtung auf glattem Untergrund (Probeanstrich).

Arbeitsgeräte: sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

10 Ltr.



Verarbeitungstemperatur: mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Lagerung: kühl, aber frostfrei. **Produktcode:** M-DF01
EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kat. A/a : 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Inhaltsstoffe: Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon).

Sicherheitshinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Achtung:
Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Vestische Glas und Farben

HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Im Fuhlenbrock 120 · 46242 Bottrop
Telefon 0 20 41 / 55 90 53 · Fax 0 20 41 / 54525
info@vestische-farben.de · www.vestische-farben.de

