



vestoja

Lösemittel-
frei

Fassadenfarbe

MALERQUALITÄT



Reinacrylat · schneeweiss · scheuerbeständig nach DIN EN 13300

Eigenschaften: VESTOJA Fassadenfarbe ist eine strapazierfähige, schneeweiße, seidengänzende Latexfarbe für hochwertige, atmungsaktive Wandanstriche. VESTOJA Fassadenfarbe ist durch seine sorgfältig ausgewählte Rohstoffkombination sehr leicht zu verarbeiten, scheuerbeständig nach DIN EN 13300, emissions- und lösemittelfrei. Auf Grund der hohen Deckkraft und Ergiebigkeit eignet sich VESTOJA Fassadenfarbe hervorragend zum Überstreichen aller Außenputze.

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut umrühren. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit Acryl-Tiefengrund grundieren. Für den Vor-/Grundanstrich wird VESTOJA Fassadenfarbe bis zu 10 % mit Wasser verdünnt, Deckanstrich unverdünnt auftragen. VESTOJA Fassadenfarbe kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden (auf Spritzviskosität einstellen). Zum Abtönen können Vollton- und Abtönfarben verwendet werden.

Verbrauch: 1 Liter / 7 qm.

10 L für ca. 70 m²
bei einmaligem Anstrich



Inhaltsstoffe: Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Talkum, Kreide, Additive, Konservierungsmittel.

Werkzeuge: Pinsel, Roller, Spritzgerät, Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Trocknung: Überstreichbar nach ca. 3 – 4 Stunden. Nicht unter + 5 °C (gilt für Untergrund und Umluft) verarbeiten. Für ausreichende Be- bzw. Entlüftung sorgen.

Sicherheitsratschläge: Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort und gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Kühl, aber frostfrei lagern!

Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren.

Entsorgung: Restinhalt verarbeiten oder eintrocknen lassen, danach über den Hausmüll entsorgen und Leergebinde der Wertstofftonne zufügen. Flüssige Materialreste für Altlacke abgeben.

Vestische Glas und Farben

HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Im Fahlenbrock 120 · 46242 Bottrop

Telefon 0 20 41 / 55 90 53 · Fax 0 20 41 / 5 45 25