



vestoja

Innenlatex 2.0

MALERQUALITÄT



seidenglänzend · scheuerbeständig · sehr gut deckend · strukturerhaltend

Eigenschaften: hochwertige Latexfarbe für seidenglänzende Innenbeschichtungen. Besonders geeignet für stark beanspruchte Flächen. Strukturierte Untergründe, wie z.B. Prägetapeten, Raufaser oder Glasfasergewebe werden ausdrucksvoll betont. Darüber hinaus ist Innenlatex 2.0 sehr gut deckend, geruchsarm und umweltschonend.

Kenndaten nach DIN EN 13300:

- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
- Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 bei 6 m²/l
- Glanzgrad: mittlerer Glanz (Seidenglanz)

Untergrund: muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit Tiefgrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung: streichen, rollen, spritzen (airless).

Beschichtungsaufbau: Grundbeschichtung mit ca. 5% Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt.

Verbrauch: ca. 150 - 180 ml/m² pro Beschichtung auf glattem Untergrund. (Probeanstrich). Genaue Verbrauch am Objekt ermitteln.

Abtönbarkeit: mit handelsüblichen Voll- und Abtönfarben.

Arbeitsgeräte: sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur: mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Lagerung: kühl, aber frostfrei. **Produktcode:** M-DF01



EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kat.A/a : 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Inhaltsstoffe: Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzoisothiazolinon). Enthält Isothiazolinonderivate. Kann allergische Hautreaktionen verursachen (Konservierung).



Sicherheitshinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder

Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Technischen Merkblattes unter Tel.:

Entsorgung: nur restleerte Gebinde zum Recycling geben.

Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel – Nr. 91206 (Baustellenabfälle) bzw. Abfallschlüssel-Nr.55513 (Altfarbe ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden.

10 L für ca. 70 m² bei einmaligem Anstrich



Vestische Glas und Farben
HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Im Fuhlenbrock 120 · 46242 Bottrop
Telefon 0 20 41 / 55 90 53 · Fax 0 20 41 / 54525
info@vestische-farben.de · www.vestische-farben.de