



# vestoja

## Silikat Fassadenfarbe Dispersionsbasis

**Eigenschaften:** gut deckende Silikatfarbe für außen und innen. Hohe Wasserdampfdiffusion für mineralische Untergründe.

**Untergrund:** alle mineralischen Untergründe, die sauber, trocken und tragfähig sind. Saugende, kreidende und sandende Untergründe mit Silikat Grundfestiger LF vorbehandeln. Bei Neuputzen Wartezeit vor Beschichtung 4 Wochen. Flutieren und mit Wasser nachwaschen. Alte Kalk-, Mineral- und Silikatfarbenanstrich reinigen, wenn erforderlich entfernen. Schadhafte Putzstellen ausbessern und abbinden lassen. Nicht auf Dispersionsuntergründen verarbeiten.

**Verarbeitung:** streichen, rollen, spritzen (airless).

**Beschichtungsaufbau:** Grundbeschichtung mit ca. 5 – 10 % Silikat Grundfestiger LF verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt.

**Verbrauch:** ca. 200ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung auf glattem Untergrund.

**Abtönbarkeit:** mit geeigneten Silikat-Abtönfarben.  
Verträglichkeit prüfen! Hinweis: Für Farbtongenauigkeit und fleckenfreies Aufdrocknen können wir aufgrund des chemischen Abbindeprozesses keine Gewährleistung übernehmen.

10 Ltr.



**Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

**Verarbeitungstemperatur:** mind. +5°C für Luft und Untergrund während Verarbeitung und Trocknung.

**Lagerung:** kühl, aber frostfrei. **Produktcode:** M-DF01

**EU-Grenzwert für dieses Produkt:** Kat. A/a : 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

**Inhaltsstoffe:** Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Wasserglas, Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe). Kann Spuren von Konservierungsmitteln enthalten.

**Entsorgung:** nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel – Nr. 91206 (Baustellenabfälle) bzw. Abfallschlüssel-Nr. 55513 (Altfarbe ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden.

**Achtung:**  
Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.  
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

**Vestische Glas und Farben**

HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Im Fuhlenbrock 120 · 46242 Bottrop  
Telefon 0 20 41 / 55 90 53 · Fax 0 20 41 / 54525  
info@vestische-farben.de · www.vestische-farben.de