



vestoja

STREICHPUTZ

Putzgrund ELF

Lösemittel-
frei



Eigenschaften: hochwertiger und griffiger Streichputz auf Dispersionsbasis zur Untergrundvorbehandlung für nachfolgenden Auftrag von Kunstharzputzen für außen und innen. Eignet sich ebenfalls als Schlämmanstrich mit gutem Füllvermögen.

- griffiger Streichputz für Putze, Farben und Decorasuren
- sehr gut deckend
- für innen + außen
- Emissions- und Lösemittelfrei

Untergrund: muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit Tiefgrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung: streichen, rollen, spritzen (airless). Genuss- und Lebensmittel sind während der Renovierungs- und Trocknungsphase auszulagern.

Beschichtungsaufbau: mit ca. 5% Wasser verdünnen.

Verbrauch: ca. 250 – 500 g/m² genaue Verbrauchswerte ggf. durch Probeauftrag ermitteln.

Arbeitsgeräte: sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur: mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Lagerung: kühl, aber frostfrei. **Produktcode:** M-DF01
EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kat. A/a : 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Inhaltsstoffe: Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon).

Sicherheitshinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erreich gelangen lassen.

Achtung:
Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.



15 Kg.

Vestische Glas und Farben
HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Im Fuhlenbrock 120 · 46242 Bottrop
Telefon 0 20 41 / 55 90 53 · Fax 0 20 41 / 54525
info@vestische-farben.de · www.vestische-farben.de