



# VESTOJA

## TIEFGRUND LF



**Vestaja-Tiefgrund LF** ist ein hochwertiges, lösungsmittelfreies, geruchsarmes Spezial-Grundiermittel

**VESTOJA Tiefgrund LF** ist wasser- verdünnbar und zeichnet sich durch seine hervorragende Verarbeitbarkeit aus.

**VESTOJA Tiefgrund LF** setzt die Saugfähigkeit der grundierten Fläche herab, sodaß ohne weitere Vorbehandlung mit Dispersionsfarbe weiter gestrichen werden kann.

**VESTOJA Tiefgrund LF** eignet sich zum Grundieren von allen vorkommenden Putzarten, Hartfaserplatten, Tapeten, Beton, Sichtbeton, Mauerwerk, Gipskartonplatten usw.

Der Untergrund muß trocken, tragfest, staub-, öl- und fettfrei sein. Bei kritischen Untergründen ist ein Probeanstrich durchzuführen.

#### Verarbeitung:

**VESTOJA Tiefgrund LF** ist mit der Rolle, Pinsel oder Spritzpistole verarbeitbar. Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur soll mindestens +5° C betragen. Auf normal saugendem Untergrund unverdünnt auftragen. Auf stark saugendem Untergrund mehrfach satt unverdünnt auftragen.

#### Verbrauch:

Je nach Untergrund 5 – 6 m<sup>2</sup>/Liter

#### Trocknung:

Staubtrocken nach ca. 0,5 Stunde, überstreichbar nach ca. 2 Stunden, je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

#### Reinigung:

Rolle und Pinsel sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser auswaschen. Eventuell auftretende Spritzer mit warmem Wasser entfernen.

Das Gebinde nach Gebrauch gut schließen, kühl aber frostfrei lagern.

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/h): 30g/l (2010)  
Dieses Produkt enthält max. 1,0 g/l VOC

Lösemittelfrei ✓

Spezial-Grundiermittel ✓

Superdeckend ✓

Optimale Untergrund- Vorbehandlung ✓

Für Innen und Außen ✓

Geruchsarm ✓

Nur völlig restentleerte Gebinde können zurückgenommen werden.

